

Технический лист

StoDivers GR

Основное чистящее средство для напольных покрытий EP/PUR



Характеристика

Область применения

- для внутренних работ
- подверженность воздействию погодных условий

Свойства

- удаляет имеющиеся защитные пленки
- быстрый
- заполненный
- основательный
- не смывать
- на водной основе
- хорошая адгезия к отделке пола StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120
- подходит для удаления существующих покрытий из полимера и воска
- подходит для удаления загрязнений с напольных покрытий Sto и балконных покрытий

Технические данные

Критерий	Стандарт / правила проведения испытаний	Значение/ единица измерения	Указания
Плотность	EN ISO 2811-2	1.0 г/см³	
Значение PH		13.0 - 14.0	
Вязкость (при 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	
Указанные характерные значения являются средними или приблизительными. Благодаря натуральному сырью в нашей продукции, заявленные значения могут незначительно отличаться в одной и той же партии поставки; Это не влияет на пригодность продукта для использования по назначению.			

Применение

Температура применения

Температура субстрата и воздуха
минимальная температура: +8 °C
максимальная температура: +30 °C

Температура применения:
минимальная температура: +8 °C
максимальная температура: +30 °C

Время применения

Зависит от степени загрязнения.

Технический лист

StoDivers GR

Соотношение смешивания StoDivers GR : вода
1 : 4 к 1 : 8 частей по весу

Наращивание покрытия Очистите основание: StoDivers GR

Применение Имеющееся в продаже клининговое оборудование

Заметка:

- При применении продуктов StoPox WL и StoPox WB, проверьте стойкость цвета и совместимость.
- Проверьте стойкость цвета и совместимость, особенно со специальными цветовыми оттенками.
- Продукт не подходит для покрытий или герметизирующих покрытий на акрилатной основе.
- Для применения StoDivers P 105 и StoDivers P 120: см. Технический паспорт.

Очистите основание:

- StoDivers GR
- Равномерно и обильно распределите раствор по полу. Инструменты: швабра.
- Оставьте продукт для реакции на 5-10 минут.
- Потрите пол. Инструменты: однодисковый станок, пад.
- Дайте полу высохнуть

Заметка:

Удалите все швы шваброй.

Не смывать водой при последующем нанесении напольной отделки .

При последующем нанесении покрытия или герметизирующего слоя нейтрализуйте пол чистой водой.

Очистка инструментов Промойте инструменты водой сразу после использования.

Примечания, рекомендации, специальная информация, разное

- 1) Соблюдайте общую инструкцию по применению:
 - Смотрите www.stocretec.de, продукция
 - Смотрите техническое руководство, примечания
- 2) Соблюдайте инструкцию по внедрению.

Доставка

Упаковка Коробка

Артикульный номер	Названия	Упаковка
00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Литровая канистра)	Коробка 1 шт.

Хранение

Условия хранения Хранить в сухих и незамерзающих условиях. Беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения Качество продукта лучше всего гарантируется в закрытой оригинальной упаковке до истечения срока годности.

Технический лист

StoDivers GR

Эта информация указана в номере партии на канистрах

Расшифровка номеров партий:

Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя, пример:

2450013223 - срок хранения заканчивается на 45 неделе в 2022 году

В оригинальной таре до... (см. упаковку)

Идентификация

Product group

Чистящие средства

Безопасность

Этот продукт подлежит обязательной маркировке в соответствии с действующим регламентом ЕС.

Вместе с первым заказом вы получите паспорт безопасности ЕС. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией об обращении с продуктом, его хранении и утилизации.

Особые примечания

Информация в настоящем техническом паспорте служит для обеспечения предполагаемого использования продукта или его пригодности для использования и основана на наших выводах и опыте. Тем не менее, пользователи несут ответственность за установление пригодности продукта и его использования. Заявки, специально не упомянутые в настоящем техническом паспорте, допускаются только после предварительного согласования. В случае отсутствия одобрения, пользователь принимает такие заявки на свой страх и риск. Это относится, в частности, к случаям, когда продукт используется в сочетании с другими продуктами.

После публикации нового технического паспорта все предыдущие технические паспорта утрачивают силу. Последняя версия доступна в интернете.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de