

Технический лист

StoClean Allstar

Высокоэффективный универсальный водный очиститель



Характеристика

Применение

- снаружи
- внутри
- может использоваться на многих поверхностях на фасадах и кровельных поверхностях
- для оцинкованных металлов, металлов с покрытием, металлов без покрытия, окрашенных металлов
- для трапециевидных листов, алюминиевых поверхностей, алюминиевых сплавов, нержавеющей стали
- для минеральных штукатурок, органических штукатурок, минеральных красок, органических красок
- для ламинатов высокого давления (HPL), фиброцемента, стекла, керамики, пластмасс, алюкобонда ®
- для бережной очистки от въевшихся загрязнений

Свойства

- высокоэффективный концентрат
- большая площадь вывода
- разлагаемый микроорганизмами
- антистатические свойства
- очень хороший эффект глубины
- бережно чистит
- не вызывает коррозии металлов
- растворяет органические и неорганические загрязнения на фасаде
- удаляет жир, масло, воск, уголь, керосин, сажу, чернила и другие стойкие загрязнения
- соответствует Закону о моющих средствах и Закону о чистящих средствах
- подходит для пищевого сектора с одобрением Institut Fresenius

Технические данные

Критерий	Стандарт / правила проведения испытаний	Значение/единица измерения	Указания
pH		11 - 11,4	
Характерные значения являются средними или приблизительными. В связи с использованием в нашей продукции натурального сырья, заявленные значения одной партии могут незначительно отличаться без влияния на пригодность продукта.			

Поверхности основания

Технический лист

StoClean Allstar

Требования Проверьте, подходит ли продукт для основания.

Применение

Температура обработки Температура основания и воздуха:
Минимум: +5 °C

Состав смеси StoClean Allstar : Вода
1:1 до 1:200

Соотношение смешивания зависит от типа и степени загрязнения субстрата. Наилучшие результаты обычно достигаются при соотношении смешивания 1:20.

Расход	Тип применения	ca. Verbrauch	
	в зависимости от поверхности	100 - 200	мл/м ²

Заявленные значения расхода могут служить только ориентиром. При необходимости точные значения потребления должны быть определены на участке.

Приложение

1. Нанесите средство на очищаемую поверхность. Применение: спрей, салфетка, кисть
 2. Оставьте изделие включенным
 - Время выдержки: 5-15 минут
 - Время воздействия зависит от степени загрязнения
 3. Промойте изделие с поверхности большим количеством воды.
- Инструменты: Мойка высокого давления, кисть

Рекомендация:

- Механическое рыхление с помощью абразивного флиса необходимо только при очень стойких загрязнениях
- Для впитывающих поверхностей: при необходимости предварительно намочите основание
- Создание области образца
- Очистите смежные поверхности для предотвращения обесцвечивания

Время сушки, отверждения, ревизии Дайте поверхности полностью высохнуть.
На время высыхания перед возможной ревизией влияют следующие факторы:

- подземный
- относительная влажность воздуха
- температура окружающей среды
- движение воздуха

Не переделывайте поверхность до полного высыхания.

Технический лист

StoClean Allstar

Очистка инструментов Промойте водой сразу после использования.

Доставка

Цвет Желтоватый

Упаковка Бутылка 1 литр, канистра 5 л

Хранение

Хранение Хранить в сухом, закрытом месте и не ниже +5°C. Беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения Не менее 24 месяцев.

Маркировка

Товарная группа Очищающий

GISCODE GG10

Безопасность Обратите внимание на паспорт безопасности!
Инструкции по технике безопасности относятся к готовому к употреблению, необработанному продукту.

EUN210 Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Особые примечания

Информация или данные, содержащиеся в настоящем техническом паспорте, служат для обеспечения обычной цели или пригодности для использования и основаны на наших знаниях и опыте. Однако они не освобождают пользователя от проверки пригодности и использования под его собственную ответственность. Заявки, которые четко не указаны в настоящем техническом паспорте, могут быть выполнены только после консультации. Без выпуска они находятся на ваш страх и риск. Особенно это касается сочетаний с другими продуктами.

С публикацией нового технического паспорта все предыдущие технические паспорта теряют свою силу. Последняя версия доступна в интернете.

Технический лист

StoClean Allstar

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de